

4-Säulen-Hebebühne Art.-Nr.: TW445











Elektrohydraulische 4-Säulen-Hebebühne.

Ideal als Arbeitsannahme- oder Achsvermessungsbühne geeignet. Mit der 4-Säulen-Hebebühne lässt sich vom PKW bis zum Transporter alles anheben.

Als Option bieten wir ein Achsfreiheber, Drehteller sowie Abfahrrampen und Fahrbahnverlängerungen für vorne und hinten an.

Besonderheiten

- 1A Verarbeitungsqualität mit CE-Zertifikat
- Gefertigt nach ISO 9001
- 4500 kg Hubkraft
- CE-Zertifikat
- IP 54 Kontrollbox mit 24 V Steuereinheit
- 24 V Endabschalter
- Hydraulisches Überlastventil
- Fahrzeug-Abrollsicherung
- Rastpositionen über Gesamthubhöhe
- Schlaffseil und Seilbruchsicherung
- Schiebeplatten
- Fußschutzbügel
- Akustischer Warngeber

Lieferumfang

- Hebebühne inkl. Motoreinheit
- Schwerlastanker (16 Stck.)
- Prüfbuch und CE-Zertifikat
- optional: Drehteller (TW445-D)
- optional: Achsfreiheber (2 t / pneumatisch) (TW445-W)
- optional: Abfahrrampen (TW445-R)
- optional: Fahrbahnverlängerungen vorne (TW445-V) und hinten (TW445-H)
- Online Aufbauvideo | Online Produktvideo





Videos

Produkt-Aufhau-













Bemaßungen

Minimaler Radstand für die Achsvermessung: 1600 mm

Maximaler Radstand für die Achsvermessung: 3700 mm | Maximaler Radstand für Anheben: 4320 mm Gesamtlänge der Hebebühne (inklusive Auffahrrampen): 5867 mm

Fundamentvoraussetzung: (L) 5140 mm x (B) 3400 mm x (Betonstärke C20/25) 150 mm





Weitere Informationen unter www.twinbusch.de

Technische Daten

Tragkraft CE	4500 kg
Hubhöhe max.	1850 mm
Fahrbahnlänge	4510 mm
Fahrbahnbreite	536 mm
Auffahrhöhe	126 mm
Hubzeit ca.	50 sek.
Antriebsspannung	400 V / 3 Phasen
Antriebsleistung	2,2 kW
Absicherung	16 A (C/Träge)
Eigengewicht (ca.)	1400 kg





Drehteller Art.-Nr. TW445-D Drehteller für die Achsvermessung





Fahrbahnverlängerungen (vorne) Art.-Nr. TW445-V 2 Stück im Set

Fahrbahnverlängerungen (hinten) Art.-Nr. TW445-H 2 Stück im Set Weiteres Zubehör finden Sie unter www.twinbusch.de



