

Ihr Entscheidungshelfer > Reifenmontagemaschinen

Sämtliche Twin Busch Reifenmontagemaschinen entsprechen den neuesten Normen und Prüfrichtlinien und sind für die professionelle Reifenmontage konstruiert. Desweiteren sind alle Reifenmontagemaschinen auf hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer ausgelegt. Beispielsweise sind die Innenteile / Zylinder aus Edelstahl gefertigt. Welches Modell für Sie die ideale Lösung darstellt, hängt von den Anforderungen und den Reifen/Felgen ab, welche montiert oder demontiert werden sollen.

Die nachfolgende Tabelle (Produktvergleich) unterstützt Sie bei Ihrer Kaufentscheidung.

Sehr gerne stehen wir Ihnen für ein umfassendes Beratungsgespräch bei den entsprechenden Twin-Busch-Niederlassungen zur Verfügung.

Technischer Datenvergleich	TW X-610 (Basic-Line)	TW X-11	TW X-93	TW X-98	TW X-31	TW X-36	TW X-36 WDK
Spannbereich außen	10" - 19"	10" - 21"	-	12" - 26"	12" - 24"	12" - 24"	12" - 24"
Spannbereich innen	12" - 22"	12" - 24"	-	14" - 28"	14" - 26"	14" - 26"	14" - 26"
Raddurchmesser (max.)	41" (1040 mm)	41" (1040 mm)	45" (1143 mm)				
Felgenbreite (max.)	14" (355 mm)	14" (355 mm)	16" (406 mm)				
Abdrückkraft	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	3000 kg
Druckluftanschluss	8 - 10 bar	8 - 10 bar	8 - 10 bar	8 - 10 bar	8 - 10 bar	8 - 10 bar	8 - 10 bar
Antriebsspannung	230 V	400 V / 230 V	400 V	400 V / 230 V	400 V	400 V	400 V
Antriebsleistung	1,1 kW	0,75 / 1,1 kW	0,75 kW	0,75 / 1,1 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW
Geräuschpegel	<75 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB
Gewicht	188 kg	211 kg	269 kg	276 kg	246 kg	320 kg	360 kg
WDK-Zertifikat	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Geeignet für Motorradfelgen	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Motorradadapter optional	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Empfohlen für Runflat-Reifen	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Empfohlen für Nieder-Querschnitt-Reifen	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Empfohlen für Breitreifen über 300 mm	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Druckminderer mit Wartungseinheit	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Spannteller Pneumatisch / Verstell- und Stoppbar	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja



Wulstniederhalter KETTE
(Art.-Nr.: TW X-KETTE)

- Hält den Reifen an vier Punkten im Felgenbett
- Für eine komfortable Montage



LLKW und Transporter-Adapter
(Art.-Nr.: TW X-LLKW)

- Zum spannen von Felgen mit großem Mittelloch
- Passend für TW X-93



Schnell-wechsel-system
(Art.-Nr.: TW X-SWS)

- Zum wechseln der Montageköpfe
- Passend für: TW X-11, X-93, X-98, X-31 und X-36



Rollbrett (für alle Reifenmontagemaschinen)
(Art.-Nr.: TW X-ROLL)

- Sehr einfache Montage
- Hoher Arbeitskomfort
- Komfortable Leichtlaufrollen



3, 4 und 5-Loch-Adapter (Art.-Nr.: TW X-93AD)

- Adapter für franz. Felgen (3, 4 und 5-Loch)
- Universell für alle Lochkreise einstellbar
- Für alle TW-Reifenwuchtmaschinen



Motorrad-Adapter u. Largerim-Adapter
(Art.-Nr.: TW X-MOTO)

- Zum Spannen von Motorradfelgen und zur Vergrößerung des Spannbereichs



Standard-Montagekopf
(Art.-Nr.: TW X-SMK)

- (bei Maschine inkl.)



Wulstniederhalter
(Art.-Nr.: TW X-WUL)

- Erleichtert die Montage von Breitreifen mit harten Flanken



Motorrad-Montagekopf
(Art.-Nr.: TW X-MMK)

- Speziell für Motorradfelgen



Wulstniederhalter | feststellbar
(Art.-Nr.: TW X-WUL-KL)

- Für UHP- und Runflat-Reifen
- Inkl. Verlängerung um 20 mm
- Schraubbar



Kunststoff-Gleiter (Satz) Art.-Nr.: TW X-GL

- Zum Schutz von Leichtmetallfelgen (bei Maschine inkl.)



Kunststoff-Montagekopf
(Art.-Nr.: TW X-KMK)

- Zum Schutz von Leichtmetallfelgen



Kunststoff-Schutz für Spannklauen (Stck.)
(Art.-Nr.: TW X-KSCH/1)

- Zum schonenden Spannen von Leichtmetallfelgen (bei Maschine inkl.)



ALU-Spannbacken für LKW-Reifenmontagemaschine (Art.-Nr.: TW X-00T/KSCH)

- Zur beschädigungsfreien Montage von LKW-Aluminiumfelgen (1 Satz = 4 Stück)



Original TWIN BUSCH Reifen-Montier-Wax (3 kg) (Art.-Nr.: TW 1530MP)

- Zur einfachen Montage
- Für alle Reifenarten
- Schont, pflegt und erleichtert erheblich die Montagearbeit



Produkt-video!



Luftbooster (Art.-Nr.: TW X-BOOST)

- Mit großem 20-Liter-Tank
- 2 m langer Füllschlauch
- Absperr- und Sicherheitsventil



Mechaniker-Handschuhe (Art.-Nr.: TW X-HAN)

- Robuste Ausführung
- Hoher Tragekomfort
- Für bequemes und sicheres Arbeiten

Weiteres Zubehör für Ihre Reifenmontagemaschine finden Sie unter www.twinbusch.de

Onlineshop: www.twinbusch.de (E-Mail: info@twinbusch.de)

Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim | Tel.: +49 (0) 6251-70585-0 | Fax: +49 (0) 6251-70585-29