Data sammenligning > Dækmonteringsmaker

Alle Twin Busch dækmonteringsmaskiner overholder de nyeste standarder og testretningslinjer og er designet til professionel dækmontering. Ydermere er alle dækmonteringsmaskiner designet til høj spændstighed og lang levetid. Eksempelvis er de indvendige dele/cylindre lavet af rustfrit stål. Hvilken model der er den ideelle løsning for dig afhænger af dine krav og de dæk/fælge, der skal monteres eller afmonteres.

Følgende tabel (produktsammenligning) vil støtte dig i din købsbeslutning.

Vi vil med glæde give dig en omfattende konsultation hos de relevante Twin Busch afdelinger.

Teknisk data sammenligning	TWX-610 (Basic-Line)	TWX-11	TWX-93	TWX-98	TWX-31	TWX-36	TWX-36 WDK
Spændvide udvendig	10“ - 19“	10“ - 21“	-	12“ - 26“	12“ - 24“	12“ - 24“	12“ - 24“
Spændvide indvendig	12“ - 22“	12“ - 24“	-	14“ - 28“	14“ - 26“	14“ - 26“	14“ - 26“
Hjuldiameter (max.)	41“ (1040 mm)	41“ (1040 mm)	45“ (1143 mm)	45“ (1143 mm)	45“ (1143 mm)	45“ (1143 mm)	45“ (1143 mm)
Fælgbredde (max.)	14“ (355 mm)	14“ (355 mm)	16“ (406 mm)	16“ (406 mm)	16“ (406 mm)	16“ (406 mm)	16“ (406 mm)
Sidetrykcylinder (kraft)	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	3000 kg
Trykluft tilslutning	8 - 10 bar	8 - 10 bar	8 - 10 bar	8 - 10 bar	8 - 10 bar	8 - 10 bar	8 - 10 bar
El-tilslutning	230 V	400 V / 230 V	400 V	400 V / 230 V	400 V	400 V	400 V
Motor effekt	1,1 kW	0,75 / 1,1 kW	0,75 kW	0,75 / 1,1 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW
Støjniveau	<75 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB
Egenvægt	188 kg	211 kg	269 kg	276 kg	246 kg	320 kg	360 kg
WDK-certifikat	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja
Egnet til motorcykelhjul	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
Motorcykel adapter optional	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
Anbefales til Run Flat dæk	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja
Anbefales til lavprofil dæk	Nej	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja
Anbefales til fælgbredde over 300 mm	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja
Luftpumpe med display	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Spændeplade pneumatisk / justerbar og stopbar	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja

Dækpressewire
(Art.-Nr.: TW X-KETTE)
- Holder dækket fire steder i dækkassen
- For komfortabel montering

Transporter-Adapter
(Art.-Nr.: TW X-LLKW)
- For opspænding af fælge med stor centerhul
- Passer til TWX-93

Quick-shift system
(Art.-Nr.: TW X-SWS)
- Til skift af montagehoved
- Passer til: TWX-11, TWX-93, TWX-98, TWX-31 og TWX-36

Dækruller (til alle dækmonteringsmaskiner)
(Art.-Nr.: TW X-ROLL)
- Enkel montering
- Høj arbejdskomfort
- Komfortabel oprulning

3, 4 og 5-hul-adapter (Art.-Nr.: TW X-93AD)
- Adapter for franske fælg (3, 4 og 5-huls)
- Universal justerbar for alle hulkredse
- Til alle TW-Reifenwuchtmaschinen

Motorcykel-adapter og større fælg adapter
(Art.-Nr.: TW X-MOTO)
- Til opspænding af motorcykelfælgeog til udvidelsen af spændeområdet

Standard-montagehoved
(Art.-Nr.: TWX-SMK)
- (inkluderet maskinen)

Dækholder
(Art.-Nr.: TWX-WUL)
- Letter montering af bredde dæk med hård dækkasse

Motorcykel-montagehoved
(Art.-Nr.: TWX-MMK)
- Specielt til motorcykel fælge og små fælg

Dækholder | justerbar
(Art.-Nr.: TWX-WUL-KL)
- For RUNFLAT - HIGH performence
- Inkl. 20 mm forlænger stykke
- Justerbar

Kunststof-beskytter
(Satz) Art.-Nr.: TWX-GL
- Til beskyttelse af aluminiumsfælg (inkluderet maskinen)

Kunststof-monteringshoved
(Art.-Nr.: TWX-KMK)
- Til beskyttelse af letmetal-, alufælg

Kunststof-beskytter
for spændklo (Stk.)
(Art.-Nr.: TWX-KSCH/1)
- For skånsom opspænding af letmetal-, alufælge

ALU-fælgbeskytter for lastvogns-dækmaskine
(Art.-Nr.: TWX00T/KSCH)
- For skånsom opspænding af lastvogns alufælg (1 sæt = 4 stk.)



Dækmonteringspasta (5 kg)
(Art.-Nr.: 519.01.34)
- For en dækmontering
- For alle dæktyper
- Forskønner, plejer og letter montagearbejdet

YouTube **Produkt-video!**

Luftbooster
(Art.-Nr.: TWX-BOOST)
- Med stor 20-liter-tank
- 2 m lang fyldslange
- Afbryder og sikkerhedsventil

Mekaniker-Handsker
(Art.-Nr.: TWX-HAN)
- Robust
- Høj komfort
- For bekvemt og sikkert arbejde

Yderligere tilbehør kan findes på *www.twinbusch.dk*

Onlineshop: www.lonet.dk (E-Mail: kontakt@lonet.dk)
Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim | Tel.: +49 (0) 6251-70585-0 | Fax: +49 (0) 6251-70585-29