# Reifenmontagemaschine

semi-autom. Schwingarmdesign | Art.-Nr.: TWX-11









### Produktbeschreibung

Robuste Reifenmontagemaschine mit Schwingarmdesign und Hilfsmontagearm in Profiqualität.

#### Besonderheiten

- 1A Verarbeitungsqualität mit CE-Zertifikat
- Gefertigt nach ISO 9001
- Seitlich schwenkbarer Montagekopf
- Exzenter-Verspannung des Montagekopfes
- Starker seitlicher Abdrückzylinder
- Selbstzentrierendes 4-Spannklauen-System
- Großer Spannbereich für PKW und Kleintransporter (von Außen 10" bis Innen 24")
- Für den Montagekopf auswechselbare Kunststoffgleiter zum Schutz der Felgen
- Kraftvoller E-Motor für Vor- und Rücklauf
- Hochwertige Edelstahlkomponenten im Innenteil
- Präziser Steuerblock mit STOP-Funktion
- Spannklauen aus Spezialstahl
- Übersichtlicher Reifenfüller

#### - Lieferumfang

- Reifenmontagemaschine mit Wartungseinheit
- Reifenfüller | Montageeisen
- Wulstniederhalter und Kantenschutz (2 tlg.)
- Kunststoffschutzbacken für Spannklauen (4 Stck.)
- 3 Satz Kunststoffgleiter für Montagekopf (zum Schutz von Alufelgen)
- Bedienungsanleitung | CE-Zertifikat
- Online Aufbauvideo
- Online Produktvideo







Aufbau-















Technische Daten -



Bemaßungen





## Im Lieferumfang enthalten



Spannbereich Außen	10" bis 21"
Spannbereich Innen	12" bis 24"
Ø Rad (max.)	41" (1040 mm)
Felgenbreite (max.)	14" (355 mm)
Abdrückkraft	2500 kg
Druckluftanschluss	8-10 bar
Antriebsspannung	400 V oder 230 V*
Antriebsleistung	0,75 / 1,1 kW
Absicherung	16 A (C/Träge)
Geräuschpegel	<70 dB
Eigengewicht (ca.)	211 kg

#### Optionales Zubehör

Adapter für Motorradfelgen Art.-Nr. TWX-MOTO



Kunststoffmontagekopf Art.-Nr. TWX-KMK



Wusltniederhalterkette Art.-Nr. TWX-KETTE



Wulstniederhalter | feststellbar



Montagepaste | Art.-Nr. TW1530MP



Weiteres Zubehör finden Sie unter www.twinbusch.de