

Autolifte — Basic-Line



Garagemodel - Basic-Line-Serie > 4200 kg (TW242GE)

Vores garagemodel er specielt designet til brug i en standard bilgarage. Med en lav højde på lidt over 2,30 m og en bredde på under 3,00 m er installation mulig i næsten enhver standardgarage. TW242GE har også automatisk udløsning af sikkerhedslåsene.

Basic-Line-Serie > 4200 kg (TW242M / TW242M-G / TW242E / TW242E-G / TW242M-FZ)

Basic-Line-modelserien giver dig et indgangspunkt til 2-søjlets løfteplatforme. Trods sin meget overkommelige pris kan Basic-Line-serien prale af professionel kvalitet og er designet til daglig brug. Med en høj løftekapacitet på 4200 kg kan den løfte alt fra små biler og sportsvogne til SUV'er og små varevogne med korte og mellemstore akselafstande. Basic-Line-serien omfatter følgende modelvarianter: TW242M er vores mest økonomiske model (med halvautomatisk udløser på kun den ene side, "Singlelock / enhåndsudløser"). TW242M-FZ er også designet til udendørs brug (varmgalvaniseret) og udstyret med en aftagelig styreenhed til vejrbestandig opbevaring. Naturligvis leveres den i den sædvanlige TWIN BUSCH-kvalitet. Alternativt fås TW242E, som allerede har automatisk udløser af sikkerhedslåsene. Vi tilbyder også en antracitgrå (RAL 7016) variant til modellerne TW242M-G og TW242E-G.

Autolifte — Profi-Line



Profi-Line-Serie > 3600 kg (TW236PE / TW236PEB3.9 / -G) | 4200 kg (TW242PE / TW242PEB4.3 / -G)

Profi-Line-modelserien er designet til de krævende krav i et professionelt værksted med høj køretøjsgennemstrømning. Sammenlignet med de mere overkommelige Basic-Line-modeller tilbyder den større komfort og bedre standardudstyr. (For eksempel en drejeskive med dobbelt gevind, en fladere køreplade (hvis ikke barrierefri), en søjlebeskyttelsesdæksel, en motordæksel, en 230 V stikkontakt direkte på styreboksen og de medfølgende stikadapterforlængere og matchende praktiske stikadapterholdere. Derudover tilbyder vi modellerne TW236PEB3.9 og TW242PEB4.3 i en barrierefri version (uden køreplade). TW236PE og TW236PEB3.9, med en løftekapacitet på 3600 kg, er særligt velegnede til at løfte små, mellemstore og sportsvogne, samt små varevogne op til f.eks. Fiat Ducato med en akselafstand på L2. Til større og tungere køretøjer tilbyder TW242PE og TW242PEB4.3 et alternativ med en løftekapacitet på 4200 kg; de er også meget velegnede til tunge terrængående køretøjer, SUV'er og små varevogne med kort og mellem akselafstand, samt små, mellemstore og sportsvogne er naturligvis også velegnede. Vi tilbyder også en antracitgrå (RAL 7016) version af både TW236PEB3.9-G og TW242PEB4.3-G modellerne.

Autolifte — Heavy-Line



Heavy-Line-Serie > 5000 kg (TW250 / 250B4.5 / TW250W-G) | 6000 kg (TW260 / 260B4.5) | 8000 kg (TW280W / -G)

Heavy-Line-serien > 5000 kg (TW250 / 250B4.5 / TW250W-G) | 6000 kg (TW260 / 260B4.5) | 8000 kg (TW280W / -G)

Heavy-Line-modelserien er uden tvivl den mest alsidige serie af løfteplatforme på markedet. Med deres høje løftekapacitet på 5000 kg, 6000 kg eller 8000 kg og løftearmenes meget store svingområde muliggør modellerne ubesværet løft af alt fra små biler til SUV'er, store sedaner og sportsvogne samt maxivans med korte, mellemlange og lange akselafstande. Deres brede åbninger gør dem også perfekt egnede til at løfte brede køretøjer med påbygninger, såsom autocampere og campingvogne, køretøjer med salgsskarosserier eller ambulancer. Til løft og arbejde på meget høje køretøjer, såsom autocampere med allover, anbefaler vi TW250, TW260, TW250W-G eller TW280W. Forskellene mellem modellerne TW250/TW250B4.5 og TW260/TW260B4.5 er den øgede løftekapacitet på yderligere 1000 kg og det større løfteområde takket være længere bærearmer. Heavy-Line-modelserien er designet til at opfylde de høje ydelseskrav fra et professionelt værksted og har et omfattende udvalg af standardudstyr, herunder en drejeskive med dobbelt gevind, en fladere køreplade (hvis ikke tilgængelig), søjlebeskyttelsesdæksler, et motordæksel, en 230 V stikkontakt direkte på styreboksen samt de medfølgende adapterforlængere og tilsvarende praktiske adapterholdere. Modellerne TW250W-G og TW280W har, udover deres høje lastekapacitet på henholdsvis 5000 kg og 8000 kg, to motorenheder, én pr. søjle, hvilket gør dem barrierefri. Antracitgrå (RAL 7016) versioner af modellerne TW250W-G og TW280W-G er også tilgængelige.

* Målt fra gulvet til den øverste kant af løftehoved | ** Målt fra gulvet til den øverste kant af løftehoved (skruet ned) | *** Målt fra gulvet til overkanten af løftehoved + drejeskive (skruet op) | **** Forhøjer til løftehoved fås som ekstraudstyr til modellerne TW242G, TW242M, TW242M-FZ og TW242E-G

	TW242GE	TW242M / TW242M-G	TW242M-FZ	TW242E / TW242E-G	TW236PE	TW236PEB3.9 / TW236PEB3.9-G	TW242PE	TW242PEB4.3 / TW242PEB4.3-G	TW250	TW250B4.5	TW260	TW260B4.5	TW250W-G	TW280W / TW280W-G
Løftekapacitet	4200 kg	4200 kg	4200 kg	4200 kg	3600 kg	3600 kg	4200 kg	4200 kg	5000 kg	5000 kg	6000 kg	6000 kg	5000 kg	8000 kg
Løftehøjde (Løftepad nedskruet)*	1600 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm
Løftehøjde (Løftepad opskruet)**	1640 mm	1940 mm	1940 mm	1940 mm	1960 mm	1960 mm	1960 mm	1960 mm	1970 mm	1970 mm	1970 mm	1970 mm	1970 mm	1970 mm
Løftehøjde adapter+ løftepad (skruet ud) ***)	1740 mm****	2040 mm****	2040 mm****	2040 mm****	2060 mm	2060 mm	2060 mm	2060 mm	2070 mm	2070 mm	2070 mm	2070 mm	2070 mm	2070 mm
Oplås af sikkerhedslås	autom.	singlelock	singlelock	autom.	autom.	autom.	autom.	autom.	autom.	autom.	autom.	autom.	autom.	autom.
Indsvings-højde	96 mm	96 mm	96 mm	96 mm	96 mm	96 mm	96 mm	96 mm	112 mm	112 mm	112 mm	112 mm	110 mm	120 mm
El-tilslutning	230 V	230 V	230 V	230 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Løftehoved	1-trin	1-trin	1-trin	1-trin	2-trin	2-trin	2-trin	2-trin	2-trin	2-trin	2-trin	2-trin	2-trin	2-trin
Forhøjer til løftepads	optional	optional	optional	optional	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Pulverlakeret	ja	ja	nej/ galvaniseret	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Søjleafdækning	-	optional	inklusive	optional	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Motor-Cover	-	-	-	-	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Air-Kit	-	-	-	-	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	-	-
Anti-Lift-Up-Button	nej	nej	nej	nej	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
230 V stikkontakt på styrepanel	nej	nej	nej	nej	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nej	nej
Overkørselsbarriere	ja (35 mm)	ja (35 mm)	ja (35 mm)	ja (35 mm)	ja (30 mm)	barriere-fri	ja (30 mm)	barriere-fri	ja (40 mm)	barriere-fri	ja (40 mm)	barriere-fri	nej/ barrierefri	nej/ barrierefri
Total bredde/bundplade (uden motor)	2986 mm	3436 mm	3436 mm	3436 mm	3436 mm	3436 mm	3436 mm	3436 mm	4020 mm	4020 mm	4020 mm	4020 mm	4028 mm	4132 mm
Søjlehighøjde	2324 mm	2824 mm	2824 mm	2824 mm	2824 mm	3900 mm	2824 mm	4300 mm	2824 mm	4450 mm	2830 mm	4450 mm	2912 mm	3518 - 3843 mm
Anbefalet betontykkelse	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	300 mm
Liftarm / kort (ca.)	520 - 740 mm	740 - 1150 mm	740 - 1150 mm	740 - 1150 mm	620 - 880 mm	620 - 880 mm	740 - 1150 mm	740 - 1150 mm	890 - 1800 mm	890 - 1800 mm	995 - 2080 mm	995 - 2080 mm	Max. 1832 mm	Max. 1935 mm
Liftarm / lang (ca.)	620 - 920 mm	890 - 1390 mm	890 - 1390 mm	890 - 1390 mm	890 - 1390 mm	890 - 1390 mm	890 - 1390 mm	890 - 1390 mm	890 - 1800 mm	890 - 1800 mm	995 - 2080 mm	995 - 2080 mm	Max. 1832 mm	Max. 1935 mm
Bredde mellem liftøjler	2500 mm	2850 mm	2850 mm	2850 mm	2850 mm	2850 mm	2850 mm	2850 mm	3342 mm	3342 mm	3342 mm	3342 mm	3342 mm	3200 mm
max. gennemkørselshøjde	-	-	-	-	-	3775 mm	-	4135 mm	-	4380 mm	-	4380 mm	-	-
max. gennemkørselsbredde	2224 mm	2574 mm	2574 mm	2574 mm	2574 mm	2574 mm	2574 mm	2574 mm	2988 mm	2988 mm	2988 mm	2988 mm	2970 mm	3200 mm
Egenvægt (ca.)	540 kg	600 kg	600 kg	600 kg	630 kg	670 kg	650 kg	700 kg	970 kg	1070 kg	1020 kg	1120 kg	950 kg	1768 kg

*Målt fra gulvet til den øverste kant af løftehoved | **Målt fra gulvet til den øverste kant af løftehoved (skruet ned) | ***Målt fra gulvet til overkanten af løftehoved + drejeskive (skruet op)

****Forhøjer til løftehoved fås som ekstraudstyr til modellerne TW242G-E, TW242M, TW242M-FZ og TW242E+G